

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 426.642.01

Uitgegeven op: 07-12-2016



Certificaathouder

Charmag sa
Route de Lully 2
CH-1470 Estavayer le Lac
T: +41 (0) 26 663 9797
E: office@charmag.ch
I: www.charmag.ch



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

scharnieren set, 5 stuks

geleverd onder logo / merk:

CHARMAG / IVANA / NEMEF

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

1250/52/70/72/74/76/78/80.20.089 , 1253/62/64/66.20.089 , 1269.20.089

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'ir. H.A.J. van Dartel', written over a light blue background.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

CERTIFICAAT

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

Charmag sa
Nummer: 426.642.01

blad 2 van 2

1. PRODUCT
scharnieren set, 5 stuks

HOOFDGROEP
scharnier

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Uitvoering:	klepscharnier, nylon buslagerscharnier, nylonlagerscharnier en kogellagerscharnier
Bediening / systeem:	scharnierblad met geklemde nok, met OF zonder gezette knoop en rechte-/ OF afgeronde hoeken, montage in de sponning
Materiaal:	scharnierbladen en nok: staal verzinkt
Afmeting:	scharnier: 89x80x2,5 OF 89x89x2,5 OF 89x80x3 OF 89x89x3 OF 89x102x3 mm
Bevestiging:	4 punts per scharnierblad; in loofhout (RC3): 4,5x45 mm (SKH gecertificeerd)
Geschikt voor toepassing:	Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Hout, Raam naar binnen draaiend, Raam naar buiten draaiend indien RC2; 3 stuks voldoende, bevestiging naaldhout: 4x40 mm: loofhout: 4x30 mm

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: CO 670 Charmag SA 15.04.16 JS

4. PRESTATIES

Een scharnieren set, 5 stuks overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een scharnieren set, 5 stuks wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

- het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een scharnieren set, 5 stuks wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

- de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).
-